

FICHA TÉCNICA

PINTURA BLANQUEO PLÁSTICO

INVERNADERO

plantax





Ref: 0405001



Ref: 0405005

Características técnicas

Tabla 1. Características técnicas.

PINTURA	SUPER FLEX	FLEX
Duración	3-5 meses	2-3 meses
Clasificación 1	Larga duración	Duración media
Clasificación 2	Con aditivos	Con aditivos
Dosis	25 Kg/100 L	25 Kg/100 L
Formato	Saco (25 Kg)	Saco (25 Kg)
Solubilidad	En agua fría	En agua fría
Presentación	Polvo fino	Polvo fino
Periodo Aplicación	Diciembre-Mayo	Febrero-Mayo
Observaciones	Alta capacidad de adherencia y sombreado	Media adherencia

Descripción

Producto en polvo soluble en agua a base de áridos y aditivos seleccionados, diseñados para modificar el clima del interior del invernadero mediante la disminución de la radiación solar incidente.

Producto con una alta adherencia y elevada deformabilidad, un alto poder de reflexión y gran poder cubriente. Disponible en dos formatos en función del periodo de aplicación, Superflex tiene una adherencia y duración por lo que es ideal para aplicar en los meses de diciembre a mayo, por el contrario Flex tiene una media adherencia y menor duración lo que la hace ideal para aplicación en los meses de febrero a mayo. Presentado en sacos de 25 Kg.

Ventajas

- ◆ Producto en polvo de fácil disolución en agua.
- ◆ Alta adherencia.
- ◆ Elevada deformabilidad.
- ◆ Gran poder cubriente.
- ◆ Alto poder de reflexión.
- ◆ Baja sedimentación durante su aplicación.
- ◆ Producto ideal para los blanqueos entre diciembre y mayo.

Modo de empleo

- ◆ Verter sobre el depósito de agua limpia libre de contaminación
- ◆ Diluir el producto en agua con removedores. Es importante disponer de removedores adecuados
- ◆ Mantener la agitación continua de los removedores durante la totalidad del periodo de aplicación.
- ◆ Dosis recomendada es de 25 Kg por cada 100 L de agua.
- ◆ El rendimiento aproximado es de 1000 m² para una dosis de 25 Kg/100 L.
- ◆ Se puede aplicar sobre todo tipo de cubiertas de invernadero (plástico, policarbonato, vidrio).

Recomendaciones y precauciones

- ◆ No aplicar con riesgo de heladas, lluvias y fuertes vientos.
- ◆ No se debe mezclar con otros productos.
- ◆ Para una correcta adhesión la cubierta debe estar exenta de polvo, grasas o productos de blanqueo anteriores.
- ◆ No aplicar sobre cubiertas mojadas.
- ◆ La permanencia del producto depende de distintas variables ajenas a nuestro alcance como son la pluviometría máxima puntual, granizadas, fuertes vientos, años de vida del plástico y/o limpieza inadecuada de la cubierta.
- ◆ Limpiar los equipos empleados tras la aplicación con agua limpia
- ◆ En el caso de necesitar retirar el producto de la cubierta del invernadero, se aconseja realizarla con agua a presión y un posterior frote mediante medios mecánicos o manuales.

plantax

