



plantax

FICHA TÉCNICA

de producto

PEGAMENTO CANALETA



DESCRIPCIÓN

Adhesivo para canaletas y tuberías de PVC, ideal para uniones rápidas y seguras en sistemas de presión y desagüe. Disponible en botes de 250 ml, 500 ml y 1 litro, con brocha aplicadora para una aplicación fácil y precisa. Fórmula tixotrópica, sin goteo y libre de THF.

RECOMENDACIONES MONTAJE

1. Cortar los tubos en ángulo recto, biselarlos y desbarbarlos.
2. Limpiar las superficies antes de pegar.
3. Aplicar el adhesivo de forma rápida y uniforme en círculo (4-6 repeticiones) sobre ambas superficies (capa gruesa sobre el tubo, capa fina sobre el manguito).
4. Montar inmediatamente la unión.
5. Eliminar el exceso de adhesivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

250 ml, 500 ml y 1 litro

Formatos disponibles:	Unir tuberías, manguitos y empalmes
Aplicación:	1200 mPa·s
Viscosidad:	28 pulgadas
Profundidad:	Incoloro
Color:	0,89 g/cm ³
Densidad aproximada:	Máx. 16 barras (PN 16)
Resistencia a la presión:	250 mm
Diámetro máximo de tuberías:	40°C (uso continuo), 95°C (carga máxima)
Rango de temp. de uso:	<21°C (K1)
Punto de inflamación:	Varía según superficie, humedad, etc.
Tiempo de secado:	Alta
Resistencia química:	EN 1329, 1452, 1453, 1455
Normativas:	PVC en mezcla de cartuchos, libre de THF
Composición química:	21%
Contenido de materia sólida:	Entre +5°C y +25°C en lugar seco y fresco
Almacenamiento:	De hasta 18 meses en envase cerrado
Durabilidad:	